Fiche technique
Art. Nr.- 388

Lithofin PROTECTOR pour pierre bleue

Remarque préalable :
La pierre bleue de Belgique, également appelée petit granit, est une pierre calcaire. Sa structure dense ne permet pas d'avoir recours à l'imprégnation pour la protéger, technique habituellement utilisée pour les pierres naturelles. Lithofin Produit d'entretien pour pierre bleue a fait ses preuves depuis de nombreuses années en matière de travaux d'entretien régulier. Lithofin PROTECTOR complète efficacement et optimise cet entretien.

Description
Un produit spécial du programme LITHOFIN pour la pierre bleue. Il s'agit d'un produit d'entretien en solution aqueuse, qui contient des additifs et des polymères hydrofuges et oléophobes spéciaux, de grande efficacité.

Propriétés
Lithofin PROTECTOR s'introduit dans les pores et les capillaires de la surface et constitue immédiatement un film invisible, d'une finesse extrême. Celui-ci réduit la capacité d'absorption qui empêche la pénétration de l'eau, de l'huile et de la graisse et la formation de taches. Les impuretés restent ainsi en surface, où elles peuvent facilement être éliminées. Les changements d'apparence de la surface traitée sont minimes ou nuls. Cet effet subsiste, selon la sollicitation, de plusieurs semaines à plusieurs mois.
Spécifications techniques :
Densité: 0,98 g/cm³ Valeur pH: environ 5
Apparence: liquide, clair, jaunâtre
Odeur: quasi-inodore
Point d'éclair: non utilisable

Domaine d'utilisation
Pour le traitement régulier de surface en pierre bleue. Protège efficacement les plans de travail de cuisine, les lavabos, les rebords de fenêtre, les tables etc. contre les taches et rend leur entretien plus facile. Les surfaces peuvent être polies, lisses ou brutes.

Mode d'emploi
Agiter légérement avant utilisation. Les surfaces doivent être complètement sèches, propres et sans taches. Appliquer à l'aide d'un chiffon propre, Lithofin PROTECTOR non-dilué, en couche fine et régulière et frotter pour faire pénétrer. Lors de la première application, répéter l'opération sous 20 mn. Eviter les flaques et la formation de gouttes ou essuyer immédiatement pour les faire disparaître. Ne pas laisser sécher un éventuel excès de produit sur la surface, nettoyer ou frotter intégralement sous 10 minutes environ.

Observation: Procéder à des essais sur une surface test avant la première utilisation. La couleur peut s'assombrir de façon visible sur certaines surfaces. La pierre bleue est sensible aux acides ; sur les surfaces polies, des zones mat ou claires peuvent apparaître. Ne protège pas contre les effets liés aux acides. Nettoyer immédiatement les éclats de bois, de verre ou de vernis etc. à l'aide d'un chiffon (humide)
Température d'opération: de 10℃ à +25℃. Ne pas traiter les surfaces chaudes.
Nettoyer l'instrument de travail à l'eau.
Durée de séchage: envion 1heure, totalement actif au bout de 48 heures.
N'appliquer ni eau, ni huile sur la surface au cours de cette période.
Rendement: environ 10 m²/litre pour les surfaces brutes, jusqu'à 20m²/litre pour les surfaces polies.

Traitement ultérieur
Lorsque l'effet s'estompe, la surface doit subir un nouveau traitement. Lithofin Produit d'entretien pour pierre bleue doit être utilisé pour de fréquents nettoyage d'entretien. La combinaison de ces deux produits constitue un système optimal.

Conservation
dans un endroit non soumis au gel, frais et fermé à clef. Peut être conservé pendant environ 1 an.

Protection de l'environnement
Ne contient pas de solvants organiques.
Classe de danger pour l'eau:1 selon VwVws (17.5.99).
Elimination: Code déchets AVV 070208. L'emballage est en polyéthylène (PE) non polluant et recyclable. L'emballage, une fois nettoyé, peut être pris en charge par les systèmes de collecte de produits recyclables (voir indications sur l'étiquette).

Sécurité
Les surfaces traitées ne représentent aucun danger une fois sèches.Maintenir hors de porter des enfants.
Composants: polymères, agents auxiliaires, eau.
Décret sur les substances dangereuses : Identification selon la directive de EU 1999/45/EG : aucune.
ADR/RID**:** non-classé en tant que marchandises dangereuses.

Conditionnement (UC)
500 ml : Bouteille de avec dispositif de fermeture pour la sécurité des enfants

Cette information est sans engagement de notre part. L'utilisation des produits doit toujours être en adéquation avec les données locales et sur les surfaces à traiter. En cas de manque d'expérience et dans le doute, le produit doit toujours être testé sur un endroit discret du revêtement (F10.02/9.02hps)

Distribution en Belgique :
EUROSIL B.V.B.A. · 2640 Mortsel · Tel : 0800 90 092 · Fax : 03/366.39.11 · E-mail : eurosil@skynet.be
Fabriqué en Allemagne : LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · E-mail : info@lithofin.de **www.lithofin.com**